


Handleiding voor gebruik portaal Waterjet-online.nl

Regels voor uploaden van bestanden:

- Bestanden dienen DXF of DWG-bestanden te zijn.
- Tekening moet schaal 1:1 zijn getekend.
- 1 onderdeel per bestand; 1 gesloten contour met gesloten binnen contouren.
- Alleen lijnen en bogen (geen proxy graphics, regions, LWpolylines, blocks, etc.).
- Alleen getrokken lijnen (geen hartlijnen, stippellijnen, schroefdraad).
- Geen maatvoering, arcering, tekst, kaders.
- Geen overlappende en/of dubbele lijnen of bogen.
- Bij niet symmetrische toleranties, de contouren tekenen in het midden van de tolerantie.
- De getekende geometrie is zichtzijde.
 - Eventuele oppervlaktestructuur aan bovenzijde.
 - Eventuele braam aan onderzijde.
 - Bij enkelvoudige folie; folie aan bovenzijde.

Snijkwaliteiten en snijtoleranties:

- **GROF:**




- t/m 10mm plaatdikte heeft een snijtolerantie van $\pm 0,5\text{mm}$
- t/m 20mm plaatdikte heeft een snijtolerantie van $\pm 1,0\text{mm}$
- t/m 50mm plaatdikte heeft een snijtolerantie van $\pm 2,0\text{mm}$

- **MIDDEL:**



- t/m 10mm plaatdikte heeft een snijtolerantie van $\pm 0,20\text{mm}$
- t/m 20mm plaatdikte heeft een snijtolerantie van $\pm 0,25\text{mm}$
- t/m 40mm plaatdikte heeft een snijtolerantie van $\pm 0,30\text{mm}$
- t/m 50mm plaatdikte heeft een snijtolerantie van $\pm 0,40\text{mm}$
- Bij snijkwaliteit middel is de RA waarde 6,3

- **FIJN:**



- t/m 10mm plaatdikte heeft een snijtolerantie van $\pm 0,15\text{mm}$
- t/m 30mm plaatdikte heeft een snijtolerantie van $\pm 0,20\text{mm}$
- t/m 50mm plaatdikte heeft een snijtolerantie van $\pm 0,30\text{mm}$
- Bij snijkwaliteit fijn is de RA waarde 3,2

Let op: in onderstaande situaties a.u.b. offerte aanvragen via info@waterflex.nl

- Indien het te snijden materiaal niet in het portaal vermeld staat.
- Indien een hogere tolerantie dan "fijn" gewenst is.
- Bij materiaaldiktes van 50mm t/m 150mm.
- Bij product afmetingen groter dan X= 3000mm of Y= 1500mm.
- Bij producten waarvan de bruto en netto afmetingen veel van elkaar afwijken (ringen, flenzen, L-vormige producten, etc).
- Bij Tandwielen, kettingwielen, spline vertandingen.
- Bij geperforeerde producten (onderdelen met meer dan 300 gesloten binnencontouren) .

Aantallen en afmetingen:

- Waterflex B.V. beschikt over watersnijmachines welke met dubbele snijkoppen zijn uitgevoerd. Indien een onderdeel in een even aantal benodigd is, word deze dusdanig gecalculeerd dat die met 2 koppen tegelijkertijd wordt gesneden. Hierdoor is de bewerkingsprijs voor even aantallen altijd gunstiger als oneven aantallen.
- Waterflex B.V. beschikt over watersnijmachines met afmetingen tot en met 8000mm x 3000mm met een maximale Z hoogte van 400mm.

Spoed (toeslagen):

- Waterflex B.V. rekent spoedtoeslagen bij de volgende leveringstermijnen:
 - Binnen 2 werkdagen geldt een toeslag van 15% per regel.
 - Binnen 3 werkdagen geldt een toeslag van 10 % per regel.
 - Vanaf 4 werkdagen geldt geen toeslag meer.

Prijzen:

- Materiaalprijzen worden wekelijks aangepast, hierdoor is de geldigheid van de offerte via het portaal 8 dagen.

Transport:

- Waterflex B.V. beschikt over een eigen transportdienst, hierdoor kan Waterflex B.V. indien gewenst via eigen vervoersdienst onderdelen rechtstreeks bij u afleveren.